



Key Features



64 Kanal IP Kamera Kayıt Kapasitesi
12 Megapiksel'e kadar Kamera Kaydedebilme
384Mbps Kayıt, 512Mbps Toplam Ağ ve Görüntüleme desteği
H.265, H.264, MJPEG desteği
Gelişmiş Video Analiz Desteği (Sadece Brickcom marka kameraların ilgili modelleri için)
4K Monitör çıkışı
Dual Monitör desteği
8x Dahili HDD Kapasitesi (Maks.32TB)
JBOD, RAID0, RAID1, RAID10, RAID5 ve RAID6 desteği
Hard Disk Graplama

Dimensions

GENEL ÖZELLİKLER	
İşletim Sistemi	Linux
Kanal Kapasitesi	64 Kanal (Video & Ses)
Uyumluluk	Brickcom, Onvif ProfileS
Monitör Çıkışları	1xHDMI (4K), 1xVGA (1080P)
Canlı İzleme Performansı	[Yerel monitör] 8M (120fps), 4M(240fps), 1080p(480fps)
Çoklu Ekran Bölünüm	1/3/4/5/8/9/10/12/16 & 5+1/12+1
NVR Denetimi	Fare, Web Arayüz, Brickcom CMS, Kontrol Klavyesi
SİSTEM VE PERFORMANS	
Video Sıkıştırma Desteği	H.265+ / H.264+ / MJPEG
Video Analiz Desteği	Yasak Park İhlali, Alan içinde Aniden Hızlanma, Alan İçinde Düzensiz Dolaşım, Sınır İhlali, Tekli ve İkili Sınır İhlali, Ters Yol İhlali, Şüpheli Paket, Çalıntı Obje
Kayıt Modu	Olay / Takvim / Sürekli / Manuel
Çözünürlük Desteği	CIF ~ 12MP (Kayıt & İzleme)
Kayıt Bant Genişliği	384 Mbps
Toplam Bant Genişliği	512 Mbps
Failover Desteği	N+16
Backup Server Desteği	Yok
Edge Record Desteği	Yok
Relay Server Desteği	Var
UPS İletişim Desteği	Yok
Yedekleme Seçenekleri	USB / Yerel Disk / NAS / E-Sata
Kayıt Arama	Tarih/Zaman, Olay arama, Akıllı arama (IVA Search), Log arama
Kayıttan Oynatma	Yerel / Uzak / Acil Kaydı / Bir adım yukarı & aşağı hareket / Hızlı-Yavaş-İleri-Geri
Olay Bazlı Kayıt	Alarm Giriş Tetikleme / Kamera olayları (Video Kaybı, Hareket & Ses algılama, Akıllı Video Analiz vb.)
Olay Tetikleme	Video/Görüntü Yollama (E-Mail,FTP), PTZ Preset/Tur Çağırma, Çıkış Rölesi Tetikleme, Sesli Buzzer, Olay Log Kaydı Atama, Olay Bazlı Kayıt Başlatma
Eş Zamanlı Kayıt İzleme	Eş Zamanlı 16 Kamera
Fisheye Kayıt Parçalama	Generic Fisheye
Watermark Desteği	Gerçek Zamanlı Watermark Desteği
E-Harita Desteği	Çok Katmanlı E-Harita Desteği
Dahili Alarm Portları	2 Giriş, 2 Çıkış
Ses Girişi	64 Kanal (Ağ)
Ses Çıkışı	Line Out Çıkışı (1.4 Vp-p, 1 Vrms)
Ses Sıkıştırma Desteği	Seçilebilir G.711 ,RAW PCM
Çift Yönlü Ses Desteği	Çift Yönlü Ses Desteği
DEPOLAMA	
Dahili Disk Yuvası	8 Adet 3.5" Hard Disk Yuvası
Takılabilir HDD Boyutu	HDD Yuva başına en fazla 8TB
Beraberinde Gelen Hazır Kapasite	Disksiz olarak satılmaktadır
Genişleme Bağlantı Portları	1x eSata
Disk Bölümleme	Gün bazında kamera kaydı tanımlama, Disk grupları oluşturma, Grup bazı kamera kaydı
Disk Alan Yönetimi	Dolduğunda otomatik silme, Belli doluluğa ulaştığında otomatik silme, Gün bazında kayıt saklama
Raid Desteği	Linear(JBOD), RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6
Raid Olay Gösterimi	RAID Hatası/Bozulması/Yapılandırma Tamamlanmaması/Yeniden Yapılandırılması
AĞ ÖZELLİKLERİ	
Arayüz	2x Gigabit RJ45
Poe Desteği	Yok
Toplam Poe Gücü	Yok
Protokol Desteği	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, STARTTLS, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, DHCP, DDNS, uPnP, DNS, NTP, PoE, SMTP, ONVIF (Profile-S), API
Maksimum Uzak Kullanıcı Desteği	Unicast Mod:12 Multicast Mod: Sınırsız
Güvenlik	IP adresi Filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama, SSL, TLS, STARTTLS Şifreleme,
Ağ Üzerinden Switch Yönetimi	Desteklenmiyor
Gömülü NTP Server	Var
YAZILIMSAL ÖZELLİKLER	
Loglama	Maks. 30,000 Log Kaydı Saklama (Donanım, Sistem, Olaylar, Kullanıcı hareketleri, Kullanıcı erişimleri, Dosyalara erişimler)
Arayüz Dil Desteği	Türkçe, İngilizce, Çince, Korece, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Yunanca
İşletim Sistemi ve Arayüz Desteği	Windows 7 ve üst sürümler, Mozilla Firefox, IE, Safari, Chrome, Opera
Mobil Desteği	Android, IOS, Windows Mobile
Beraberindeki Yazılımlar	64 Kanal VMS, Onvif & IP Search Tools
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Göstergeler	Ön: Güç ledi, 4x HDD Durum ledi, 16x Poe Bağlantı ledi
Bağlantı Yuvaları	2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x LAN, 16x PoE, 1x eSATA, 1x VGA, 1 HDMI, 1x Line Girişi, 1x Line Çıkışı, 2x Alarm Girişi, 2x Alarm Çıkışı, 1x Topraklama
Materyal / Renk / Boya	Alüminyum, Koyu Gri
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F) 90% RH Bağıl Nemde
Fiziksel Boyutlar	440(W) x 376(H) x 90(D) mm
Ağırlık	HDD Hariç: 14.3Kg (31lb)
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Desteklediği Voltaj	AC110/220V ±10%
Güç Tüketimi	HDD Hariç: 15W, HDD Dahil: 37W (4x HDD), Poe ve HDD Dahil: 197W
SERTİFİKASYONLAR & GARANTİ	
Sertifikasyonlar	FCC/CE
Garanti	Sınırlı Garanti Süresi: 24 Ay (Arttırılabilir 60 Ay)

Authorized Dealer

